



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

**Nr. 0898 120 000 – 2014 – 05**

1. Kenncode des Produkttyps: RECA S 20 Premiumacryl
2. Ident Nr.: Charge siehe Gebindeaufdruck
3. Verwendungszweck: 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion; nicht-tragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int (12,5P);
4. Hersteller: RECA NORM GmbH, Am Wasserturm 4, 74635 Kupferzell  
[www.recanorm.de](http://www.recanorm.de)
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Notifizierte Stelle: Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074 hat als notifiziertes Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
8. ETA: nicht relevant.



## 9. Erklärte Leistung:

Konditionierung: Verfahren A; Trägermaterial: Mörtel M2, Aluminium; ohne Primer

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen	bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	$\leq 3$ mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	$\leq 25$ %	
Adhäsions- / Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	$\geq 100$ %	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

RECA NORM GmbH, 04.05.14

  
ppa. Wolfgang Rau  
- Bereichsleiter Marketing / Produkt -